

Daüer®

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ!

Штукатурный обрызг — DAUER SLIDER FASAD Adhesive

Новый высокопрочный штукатурный обрызг — FASAD Adhesive

Daüer®

Идеальна для высококачественного выравнивания поверхности фасадов зданий, стен внутри всех видов помещений в том числе влажных и неотапливаемых.



- Создание прочного шероховатого адгезионного слоя
- Для всех видов штукатурных станций
- Индикация качества нанесения

Новый высокопрочный штукатурный обрызг

— FASAD Adhesive

Daüer®

Цвет		красный
Класс прочности при сжатии, ГОСТ 33083		КП IV
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа		10
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа		0,5
Максимальная крупность заполнителя, мм		2,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2		1,6
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм		4-10
Нанесение последующего слоя через, часов		12
Марка раствора по подвижности, Пк		Пк3
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг		0,16-0,21
Жизнеспособность раствора в таре, минут	Стандартная версия	120 минут
	Зимняя версия	60 минут
Морозостойкость, F		75
Температура окружающей среды и основания при нанесении, °С	Стандартная версия	от +5 до +30
	Зимняя версия	от -10 до +30
Температурные условия при эксплуатации, °С		от -50 до +70



Аналоги

Daüer®



Основит
ТЕХНО РС20 М



КНАУФ
Адгезив



UNIS
Силин АДГЕЗИВ

Аналоги

Daüer®



Bergauf
ADHESIVE CONTACT



PERFECTA
Фронтпро Адгезив



Старатели
Штукатурный обрызг
адгезионный